



## CHROME 245 XC

Chrome 245 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film provides effective protection against solar glare, whilst its very light one-way mirror aspect further guarantees privacy from prying eyes. Its modern design immediately lends a contemporary feel to any building exterior.



SOLAR SCREEN® garanti  
 Se meddelelsen "Nye garantier for de eksterne film"



Brandsikkerhedsvurdering  
**M1**



Opbevaring fra -5°C til +40°C  
**3 ÅR**



REACH RoHS kompatibel  
**RESPEKTERET**

## TILGÆNGELIGE BREDDER

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

## TEKNISK DATABLAD


Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (\*på dobbeltruder 4-16-4)

Ultraviolet transmission	<1 %
Transmission af synligt lys	59 %
Reflektion af udendørs synligt lys	17 %
Reflektion af indendørs synligt lys	17 %
Samlet afvisning af solenergi	53 %
Samlet afvisning af solenergi 2*	57 %
Solforhold :	
Reflektion af solenergi	25 %
Absorption af solenergi	32 %
Transmission af solenergi	43 %
Reduktion af solblænding	40 %
g-værdi	0.50
u-værdi	5.8
Skygge koefficient	0.4
Installationstype : Udvendig	
Rullelængde	30,5 m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60 µ

Farve fra ydersiden : SILVER LIGHT

## KONSTRUKTION

1. Hårdt ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering



## VEDLIGEHOLDESESANVISNINGER

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external films"

*Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.*

## INSTALLATIONS RÅDGIVNING

Vertikal montering og på standard glasoverflade\*\*

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude	✓
STADIP EXT. klar dobbeltrude	✓
STADIP INT. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ! Advarsel ✗ Ikke anbefalet

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m<sup>2</sup>, contact us for definitive details or to obtain a thermal shock analysis report.